



KOROMINERAL Li+



Υγρός εμποτισμός με ενσωματωμένη προστασία από λεκέδες με βάση το υβριδικό πυριτικό λίθιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το KOROMINERAL Li+ είναι ένα διαφανές, υγρό προϊόν εμποτισμού με βάση το υβριδικό πυριτικό λίθιο και ενσωματωμένη προστασία από λεκέδες, για τη βελτίωση των ορυκτών επιφανειών.

ΠΕΔΙΑ

Το KOROMINERAL Li+ χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό ορυκτών και τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, όπως γυαλισμένα και μη γυαλισμένα δάπεδα/επιχρίσματα από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένο σκυρόδεμα/τεράζο κλπ. Διεισδύει βαθιά στην επιφάνεια και αντιδρά με τον ελεύθερο ασβέστη σχηματίζοντας υδρίτη πυριτικού ασβεστίου, ο οποίος σταδιακά ενυδατώνεται σε μια κρυσταλλική δομή τύπου γυαλιού. Η διείσδυση υγρών και άλλων ρύπων μειώνεται, οι επιφάνειες γίνονται ευκολότερες στον καθαρισμό και αποκτούν αυξανόμενη γυαλάδα. Η επιφάνεια παραμένει διαπνέουσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

βελτιωμένες ιδιότητες επιφανείας, αυξημένη πυκνότητα, ενσωματωμένη προστασία από λεκέδες, υδατοαπωθητική δράση, αυξημένη σκληρότητα επιφανείας και χημική αντοχή, βελτιωμένη γυαλάδα, μείωση δημιουργίας σκόνης, βελτιωμένος καθαρισμός, διαπνεόμενη επιφάνεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	υγρό
Χρώμα	διάφανο
Πυκνότητα	0,88 g/cm ³
pH περίπου	11,3
Θερμοκρασία επεξεργασίας	5 °C - 35 °C
Κατανάλωση υλικού (απορροφητικότητα υποστρώματος)	περίπου 100 - 200 g/m ²
Απόδοση ανά 20 kg	περίπου 70 - 140 m ²

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, συμπαγές, καθαρό, απορροφητικό και απαλλαγμένο από λάδια, λίπη και άλλες ρυπαντικές ουσίες. Ο μηχανικός υγρός καθαρισμός είναι υποχρεωτικός.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν παρέχεται έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται αδιάλυτο σε μία στρώση μέχρι κορεσμού της επιφάνειας. Η εφαρμογή γίνεται ομοιόμορφα με ψεκαστήρα χωρίς αέρα (ακροφύσιο 0,2 – 0,3). Αμέσως μετά, από δεύτερο άτομο, η επιφάνεια περνιέται με ρολό μικρής τρίχας (πολυαμίδιο) ή με σφουγγαρίστρα μικροϊνών.

Αποφύγετε τη δημιουργία λιμνάζοντος υγρού. Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό μετά από περίπου 20 λεπτά με μηχανήμα καθαρισμού ή γυάλισμα. Χρόνος στεγνώματος: 1 – 2 ώρες. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά δάπεδα συνιστώνται δύο περάσματα (υγρό σε υγρό), καθώς το προϊόν αναπτύσσει γρήγορα υδατοαπωθητική δράση.

Προστατεύστε τις γειτονικές επιφάνειες από πιτσιλιές. Απομακρύνετε τυχόν πλεονάζον υλικό πριν στεγνώσει. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο κατά την εφαρμογή. Η επιφάνεια δεν πρέπει να εκτεθεί σε υγρασία πριν στεγνώσει πλήρως. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών υπό πραγματικές συνθήκες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο 20kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε χώρο στεγνό και χωρίς παγετό σε κλειστή αρχική συσκευασία. Ξανακλείστε αμέσως τα ανοιγμένα δοχεία. Διάρκεια ζωής περίπου 12 μήνες.

ISOLINE AE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310686777

www.korodur.gr

info@korodur.gr