



KOROTEX



Σκληρυντικός παράγοντας με βάση ακρυλικές ρητίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το KOROTEX είναι ένα υγρό, χωρίς διαλύτες, προϊόν βασισμένο σε ακρυλική ρητίνη, το οποίο μετά την ξήρανση σχηματίζει μια διαφανή και ελαφρώς γυαλιστερή μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή προστατεύει αποτελεσματικά τα βιομηχανικά δάπεδα, το σκυρόδεμα ή τις τσιμεντοκονίες από την πρόωρη εξάτμιση της υγρασίας και αποτρέπει πιθανές φθορές (σχηματισμό ρωγμών, επιφανειακές ζημιές) λόγω ανεπαρκούς κατεργασίας.

ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Το KOROTEX χρησιμοποιείται για τη συντήρηση (ωρίμανση) φρεσκοστρωμένων βιομηχανικών δαπέδων KORODUR, επιφανειών σκυροδέματος και τσιμεντοκονιών - σύμφωνα με DIN 18353 και DIN 18560. Η προστασία από εξάτμιση του KOROTEX είναι ιδιαίτερα σημαντική σε υψηλές θερμοκρασίες, σε συνθήκες χαμηλή υγρασία αέρα και ρεύματα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- έτοιμο προς χρήση
- βέλτιστη διαδικασία ενυδάτωσης
- υψηλό φράγμα εξάτμισης / υψηλή προστασία
- ελαχιστοποιεί το σχηματισμό πρώιμων ρωγμών συρρίκνωσης
- ομοιόμορφη προστατευτική μεμβράνη
- βελτίωση των αντοχών της επιφανειακής στρώσης

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	υγρό
ΧΡΩΜΑ	λευκό
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,01 kg/l
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ	Σε νερό
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	5 °C - 35 °C
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος	περίπου 100 - 150 g/m ²
Απόδοση ανά δοχείο 30 kg	περίπου 200 - 300 m ²

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε τυχόν λιμνάζοντα νερά και την υπερβολική υγρασία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακινήστε καλά το KOROTEX πριν την εφαρμογή. Ψεκάστε το KOROTEX αμέσως μετά το τελευταίο στάδιο λείανσης του βιομηχανικού δαπέδου KORODUR, του σκυροδέματος ή της τσιμεντοκονίας, όταν η επιφάνεια αποκτήσει ματ-υγρή όψη. Ψεκάστε αδιάλυτο και ομοιόμορφα ως λεπτή ομίχλη. Όσο νωρίτερα εφαρμοστεί το KOROTEX σε ματ-υγρή ή μη ξεκαλουπωμένη επιφάνεια, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η προστασία. Όπως στη διαδικασία βαφής με ψεκασμό, πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική εφαρμογή στο ίδιο σημείο για την αποφυγή οπτικά ανεπιθύμητων λεκέδων. Η νωπά εφαρμοσμένη μεμβράνη KOROTEX έχει αρχικά λευκή εμφάνιση. Μετά την ξήρανση, εμφανίζεται μια διαφανής, ελαφρώς γυαλιστερή μεμβράνη. Για τον ψεκασμό, χρησιμοποιήστε εμπορικά διαθέσιμες συσκευές με κατάλληλα ακροφύσια. Καθαρίστε τα εργαλεία με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ψεκαστήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για σιλικόνη ή λάδι ξυλότυπου! Εναλλακτικά, είναι δυνατή η εφαρμογή με ρολό γουνάκι, ωστόσο αυξάνει την κατανάλωση. Σε περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοστούν μελλοντικά επιστρώσεις βαφής, σημάνσεις ή οργανικά επικαλυπτικά συστήματα (όπως ακρυλικές ρητίνες ή διασπορές συνθετικών ρητίνων), είναι απαραίτητη η διενέργεια προκαταρκτικών δοκιμών συμβατότητας. Η χρήση προϊόντων βασισμένων σε ρητίνες αντίδρασης (EP ή PU) δεν συνιστάται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1.000 kg δοχείο μιας χρήσης
30 kg πλαστικό δοχείο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε μέρος δροσερό, ξηρό και χωρίς παγετό, στην αρχική του συσκευασία. Κλείνετε αμέσως τα ανοιγμένα δοχεία. Διάρκεια ζωής: περίπου 12 μήνες.



ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
www.tuv-sud.de/mp-zert

ISOLINE ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.
2310686777 www.korodur.gr
info@korodur.gr